

Santa Fe TM FL

MOTOR / VÁLTÓ					
Típus	Benzin			Dízel	
	1.6 T-GDI HEV		1.6 T-GDI PHEV	R2.2 CRDI	
Általános	Hengerűrtartalom (cm ³)	1 598		2 151	
	Furat x löket (mm)	75.6 x 89.0		83.0 x 99.4	
	Kompresszió	10,5		16,0	
	Max. teljesítmény (LE/ford./perc)	180 LE/5500 ford./perc		202 LE/3800 ford./perc	
	Max.nyomaték (Nm/ford./perc)	265 Nm/1500-4500 ford./perc		440 Nm/1750-2750 ford./perc	
	Hajtáslánc összteljesítmény	na		202 LE	
Vezérlés	szelephimbás vezérlés (4 henger)		szelephimbás vezérlés (4 henger)		DOHC 16V (4 henger)
Meghajtás	2WD / 4 WD (első- vagy összerék)		4 WD (összerék)		2WD / 4 WD (első- vagy összerék)
Váltó	automata, 6 fokozat		automata, 6 fokozat		duplakuplungos, 8 fokozat (olajban futó)
MENETTELJESÍTMÉNYEK ÉS ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS*					
Típus	1.6 T-GDI		1.6 T-GDI	R2.2 CRDI	
	6 AT 2WD	6 AT 4WD	6 AT 4WD	8 DCT 2WD	8 DCT 4WD
Végsebesség (km/h)	187 km/h		187 km/h	205 km/h	205 km/h
Gyorsulás 0 → 100 km/h	8,9 s		9,1 s	8,8 s	9,0 s
Rugalmasság 80 → 120 km/h	6,0 s		6,2 s	5,9 s	6,3 s
CO ₂ kibocsátás g/km (kombinált)	120 / 126		132 / 139	na	143 / 145
Városi liter / 100 km	na		na	na	6,2 / 6,3
Országúti liter / 100 km	na		na	na	5,0 / 5,2
Kombinált liter / 100 km	5,3 / 5,5		5,8 / 6,1	na	5,5 / 5,6
Üzemanyag tartály mérete	67 liter		47 liter	67 liter	
FUTÓMŰ					
Keréktárcsa (változattól függően)	7.0J*17" (Acélfelni / Alufelni) ; 7.5J*18" (Alufelni) ; 8.5J*20" (Alufelni)				
Gumiabroncs (változattól függően)	235/65R17 ; 235/60R18 ; 255/45R20				
Felfüggesztés	Mcperson típusú független kerékfelfüggesztés csavarrugókkal				
	Multi-link kerékfelfüggesztés				
Fék	Általános 4 csatornás ABS, Elektronikus Fékerő Elosztás (EBD)				
	Első fék típus hűtött tárcsafék (325 mm vagy 345 mm)				
	Hátsó fék típus tárcsafék (305 mm)				
	Kézifék lábbal üzemeltethető vagy automata				
MÉRETEK					
Típus	1.6 T-GDI		1.6 T-GDI	R2.2 CRDI	
	6 AT 2WD	6 AT 4WD	6 AT 4WD	8 DCT 2WD	8 DCT 4WD
Saját tömeg (min.)	na		na	1725 kg	1790 kg
Megengedett legnagyobb össztömeg	na		na	2510 kg	2510 kg
Vontathatóság - fékezetlen	na		na	750 kg	750 kg
- fékezett	na		na	2500 kg	2500 kg
Csomagtér (liter)	SAE 1032 (min) – 1075 (max) liter / VDA 634 (min) – 831 (max) liter				
Teljes hossz	4785 mm				
Teljes szélesség	1900 mm				
Teljes magasság	1685 (1710) mm				
Tengelytáv	2765 mm				
Hasmagasság	176 mm				
Első túlnyúlás	945 mm				
Hátsó túlnyúlás	1075 mm				
Nyomtáv elől (kerékmérettől függően)	1651 mm (17") / 1646 mm (18") / 1637 mm (20")				
Nyomtáv hátul (kerékmérettől függően)	1661 mm (17") / 1656 mm (18") / 1647 mm (20")				

*A táblázatban feltüntetett értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírás szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumiabroncsok légnymása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint a jármű általános állapota a táblázatban megadott értékektől eltérő hatótáv és töltési idő értékeket eredményeznek. A táblázatban megadott értékek elsősorban más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak.

**Mit kell tudni a gépkocsik Euro környezetvédelmi besorolásáról? A részletekért [kattintson ide](#).